R2K BRIDGESTONE



APPLICATIONS
Aceites hidráulicos. minerales y biológicos

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Dos trenzas de acero.

COVER
Cubierta de caucho sintético con retardante de llama.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTB250604	4	6	1/4	14,9	420	1680	50	0,3
RTB250805	5	8	5/16	14,5	380	1520	60	0,38
RTB251006	6	10	3/8	17,2	350	1400	70	0,43
RTB251208	8	12	1/2	20,9	350	1400	90	0,52
RTB251610	10	16	5/8	24,9	250	1000	100	0,74
RTB252012	12	20	3/4	28,7	250	1000	120	0,92
RTB252516	16	25	1"	35,8	210	840	190	1,25

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:46:24)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados