1SN XCELLENT HOSE



APPLICATIONS
Para uso en líneas de presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, aceites y lubricantes.

STANDARD
DIN EN 857 1SN / R1AT - MSHA

INTERNAL CORE
Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

REINFORCEMENT
1 malla de acero de alta resistencia.

COVER
Caucho sintético resistente a la intemperie, abrasión y ozono.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTE120604	4	1/4	6,6	12,9	225	900	100	0,23
RTE120805	5	5/16	8,2	14,6	215	850	115	0,27
RTE121006	6	3/8	9,9	17,1	180	720	130	0,34
RTE121208	8	1/2	13,2	20,4	160	640	180	0,43
RTE121610	10	5/8	16,3	23,7	130	520	200	0,51
RTE122012	12	3/4	19,5	27,7	105	420	240	0,66
RTE122516	16	1"	25,8	35,8	88	350	300	1,00
RTE123220	20	1"1/4	32,5	42,5	63	250	420	1,35
RTE124024	24	1"1/2	38,7	49	50	200	500	1,56
RTE125032	32	2"	51,4	62,3	40	160	630	2,20

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 05:58:31)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados