2SN XCELLENT HOSE



APPLICATIONS
Para uso en líneas de presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, aceites y lubricantes.

STANDARD
DIN EN 857 2SN / R2AT - MSHA

INTERNAL CORE
Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

REINFORCEMENT
2 mallas de acero de alta resistencia.

COVER
Caucho sintético resistente a la intemperie, abrasión y ozono.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTE220604	4	1/4	6,6	14,6	400	1600	100	0,34
RTE220805	5	5/16	8,2	16,4	350	1400	115	0,39
RTE221006	6	3/8	9,9	18,6	330	1320	130	0,49
RTE221208	8	1/2	13,2	21,8	275	1100	180	0,59
RTE221610	10	5/8	16,3	25,2	250	1000	200	0,71
RTE222012	12	3/4	19,5	29,2	215	860	240	0,89
RTE222516	16	1"	25,8	37,8	165	660	300	1,37
RTE223220	20	1"1/4	32,5	46,5	125	500	420	2,27
RTE224024	24	1"1/2	38,7	53,3	90	360	500	2,44
RTE225032	32	2"	51,4	66,6	80	320	630	3,00

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 05:12:52)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados