

# 2SN XCELLENT HOSE



## APPLICATIONS

Para uso en líneas de presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, aceites y lubricantes.

## INTERNAL CORE

Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

## COVER

Caucho sintético resistente a la intemperie, abrasión y ozono.

## MINIMUM TEMPERATURE

-40

## STANDARD

DIN EN 857 2SN / R2AT - MSHA

## REINFORCEMENT

2 mallas de acero de alta resistencia.

## MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	Galga	DN	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTE220604	4	1/4	6,6	14,6	400	1600	100	0,34
RTE220805	5	5/16	8,2	16,4	350	1400	115	0,39
RTE221006	6	3/8	9,9	18,6	330	1320	130	0,49
RTE221208	8	1/2	13,2	21,8	275	1100	180	0,59
RTE221610	10	5/8	16,3	25,2	250	1000	200	0,71
RTE222012	12	3/4	19,5	29,2	215	860	240	0,89
RTE222516	16	1"	25,8	37,8	165	660	300	1,37

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 10:27:05)