

2SNK SMOOTH HOSE



APPLICATIONS

Para uso en líneas de presión. Apta para fluidos basados en petróleo, agua, aceites y lubricantes.

INTERNAL CORE

Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

COVER

Superficie lisa de caucho sintético resistente a la interperie, abrasión y ozono.

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

DIN EN 857 2SNK - MSHA

REINFORCEMENT

2 mallas de acero de alta resistencia.

MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	Galga	DN	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTEL250604	4	1/4	6,6	13,2	450	1800	45	0,30
RTEL250805	5	5/16	8,2	15,1	420	1680	60	0,36
RTEL251006	6	3/8	9,9	17	385	1540	70	0,41
RTEL251208	8	1/2	13,2	20,5	345	1380	90	0,56
RTEL251610	10	5/8	16,3	24,2	290	1160	130	0,73
RTEL252012	12	3/4	19,5	28,2	280	1120	160	0,94
RTEL252516	16	1"	25,8	35,6	200	800	210	1,28

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 18/06/2026 a las 04:28:56)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.

Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona

T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net