JET 2 SMOOTH HOSE



APPLICATIONS
Manguera hidráulica ideal para limpiezas con agua caliente y detergentes.

STANDARD
Excede EN 1829-2

INTERNAL CORE
Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.

REINFORCEMENT
2 mallas de acero de alta resistencia.

COVER
Cubierta lisa microperforada de caucho sintético.

MAXIMUM TEMPERATURE
135

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTEL240604	4	1/4	6,6	13,2	420	1260	50	0,297
RTEL240805	5	5/16	8,2	15,1	420	1260	55	0,348
RTEL241006	6	3/8	9,9	17	420	1260	65	0,428
RTEL241208	8	1/2	13,2	20,5	420	1260	90	0,538

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:38:50)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados