

APPLICATIONS
Para uso con aceites hidráulicos, tanto minerales como biológicos, aceites base de poliglicol, emulsiones agua-aceite, agua.

STANDARD
ISO 18752 - EXCEEDS SAE 100 R15

INTERNAL CORE
Caucho sintético.

REINFORCEMENT
4 espirales de acero de alta resistencia.

COVER
Cubierta antiabrasión de caucho sintético HARC. Aprobado como retardante de llama según MSHA.

WORKING PRESSURE
420

BURST PRESSURE
1680

MAXIMUM TEMPERATURE
121

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT4571006	6	10	3/8	17,2	19,9	60	0,71
RT4571208	8	12	1/2	20	22,2	90	0,76
RT4571610	10	16	5/8	24,4	26,4	100	1,00
RT4572012	12	19	3/4	28,2	30,1	120	1,47
RT4572516	16	25	1"	34,6	36,6	150	1,95

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:27:41)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados