2SC SMOOTH



APPLICATIONS
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base poliglicol, emulsiones aceite-agua y agua.

INTERNAL CORE
Caucho sintético.

COVER
Cubierta de caucho sintético MSHA con retardante de llama aprobado.

MINIMUM TEMPERATURE
-40

STANDARD
EN 857 2SC - SAE 100 R16

REINFORCEMENT
Dos trenzas de acero de alta tenacidad.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTL230604B	4	6	1/4	13,5	420	1600	50	0,29
RTL231006B	6	10	3/8	17,4	350	1400	65	0,41
RTL231208B	8	12	1/2	20,6	280	1120	90	0,51
RTL231610B	10	16	5/8	23,7	250	1000	100	0,64
RTL232012B	12	19	3/4	27,7	215	1000	120	0,83
RTL232516B	16	25	1"	35,5	165	660	150	1,20

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:29:22)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados