

# 2SC SMOOTH



## APPLICATIONS

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos. Aceites a base de Polyglicol, emulsiones de agua-aceite y agua.

## INTERNAL CORE

Caucho sintético.

## COVER

Cubierta de caucho sintético MSHA con retardante de llama aprobado.

## MINIMUM TEMPERATURE

-40

## STANDARD

EN 857 2SC - SAE 100 R16

## REINFORCEMENT

Dos trenzas de acero de alta tenacidad.

## MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RTL230604B	4	6	1/4	13,5	420	1600	50	0,29
RTL231006B	6	10	3/8	17,4	350	1400	65	0,41
RTL231208B	8	12	1/2	20,6	280	1120	90	0,51
RTL231610B	10	16	5/8	23,7	250	1000	100	0,64
RTL232012B	12	19	3/4	27,7	215	1000	120	0,83
RTL232516B	16	25	1"	35,5	165	660	150	1,20

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/06/2026 a las 09:19:52)