4SH



APPLICATIONS
Para instalaciones con picos de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

STANDARD
EN 856 4SH

INTERNAL CORE
Caucho sintético.

REINFORCEMENT
4 espirales de acero de alta resistencia.

COVER
Cubierta antiabrasión HARC de caucho sintético. Retardante de llama MSHA aprobado.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT422012	12	19	3/4	31,9	420	1680	280	1,45
RT422516	16	25	1"	38,5	380	1520	340	2,14
RT423220	20	31	1"1/4	45,9	350	1400	460	2,51

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:37:26)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados