

4ST

**APPLICATIONS**

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

INTERNAL CORE

Tubo caucho sintético

COVER

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

Excede EN856 4SP/SAE100 R12 hasta 1" y excede EN856 4SH a partir de 1"1/4

REINFORCEMENT

Cuatro espirales de acero

MAXIMUM TEMPERATURE

121 / 125

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT401610	10	16	5/8	26,40	350	1400	100	1,00
RT402012	12	19	3/4	29,00	350	1400	120	1,09
RT402516	16	25	1"	36,60	350	1400	150	1,95
RT403220	20	32	1"1/4	45,00	350	1400	210	2,49
RT404024	24	40	1"1/2	52,00	300	1200	250	3,03
RT405032	32	50	2"	66,50	250	1000	315	4,43

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 08/04/2026 a las 09:10:53)