4ST



APPLICATIONS
Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

STANDARD
Excede EN856 4SP/SAE100 R12 hasta 1" y excede EN856 4SH a partir de 1"1/4

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Cuatro espirales de acero

COVER
Cubierta de caucho sintético con retardante de llama.

MAXIMUM TEMPERATURE
121 / 125

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT401610	10	16	5/8	26,40	350	1400	100	1,00
RT402012	12	19	3/4	29,00	350	1400	120	1,09
RT402516	16	25	1"	36,60	350	1400	150	1,95
RT403220	20	32	1"1/4	45,00	350	1400	210	2,49
RT404024	24	40	1"1/2	52,00	300	1200	250	3,03
RT405032	32	50	2"	66,50	250	1000	315	4,43

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:29:39)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados