

4ST+



APPLICATIONS

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

COVER

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

Excede SAE 100 R15

REINFORCEMENT

Cuatro espirales de acero

MAXIMUM TEMPERATURE

121 / 125

| Code | Galga | DN | Ø int pulg | Ø ext mm | P.trabajo bar | P.rotura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|----------|-------|----|---------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| RT451006 | 6 | 10 | 3/8 | 19,90 | 450 | 1800 | 80 | 0,63 |
| RT451208 | 8 | 12 | 1/2 | 22,20 | 420 | 1680 | 90 | 0,74 |
| RT451610 | 10 | 16 | 5/8 | 26,40 | 420 | 1680 | 120 | 1,00 |
| RT452012 | 12 | 19 | 3/4 | 30,10 | 420 | 1680 | 150 | 1,47 |
| RT452516 | 16 | 25 | 1" | 36,60 | 420 | 1680 | 200 | 1,95 |
| RT453220 | 20 | 32 | 1"1/4 | 45,00 | 420 | 1680 | 250 | 2,49 |

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 18/06/2026 a las 02:51:52)