6ST



APPLICATIONS
Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

STANDARD
Excede SAE 100 R15 - ISO 18752

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Seis espirales de acero

COVER
Cubierta de caucho sintético con retardante de llama.

MAXIMUM TEMPERATURE
121 / puntas de 125

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT454024	24	40	1"1/2	55,60	420	1680	240	4,42
RT455032	32	50	2"	71,50	420	1680	370	7,27

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:37:49)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados