

FLEXIT 3T



APPLICATIONS

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícol, emulsiones de agua-aceites y agua. Especialmente diseñada para aplicaciones forestales.

REINFORCEMENT

Tres trenzas de acero de alta tenacidad

MAXIMUM TEMPERATURE

100 / 125

INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

COVER

cubierta de caucho sintético

MINIMUM TEMPERATURE

-40

| Code | Referencia | Galga | DN | Ø int pulg | Ø ext mm | P.trabajo bar | P.protura bar | Rad. curv. mm | P k |
|----------|------------|-------|----|---------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|--------|
| RT281006 | 3T-06 | 6 | 10 | 3/8 | 19,20 | 500 | 2000 | 120 | 0 |
| RT281208 | 3T-08 | 8 | 12 | 1/2 | 22,40 | 470 | 1880 | 160 | 0 |
| RT282012 | 3T-12 | 12 | 20 | 3/4 | 29,50 | 375 | 1500 | 260 | 0 |
| RT282516 | 3T-16 | 16 | 25 | 1" | 36,40 | 310 | 1240 | 310 | 1 |

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/06/2026 a las 08:36:48)