FLEXIT 3T



APPLICATIONS
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua. Especialmente diseñada para aplicaciones forestales.

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Tres trenzas de acero de alta tenacidad

COVER
cubierta de caucho sintético

MAXIMUM TEMPERATURE
100/125

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Referencia	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	P kg
RT281006	3T-06	6	10	3/8	19,20	500	2000	120	0
RT281208	3T-08	8	12	1/2	22,40	470	1880	160	0
RT282012	3T-12	12	20	3/4	29,50	375	1500	260	0
RT282516	3T-16	16	25	1"	36,40	310	1240	310	1

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:27:35)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados