FLEXIT HT2



APPLICATIONS
Tubería para alta temperatura. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con Polyglicol, emulsiones de agua-aceite y agua.

STANDARD
SAE 100 R2AT - DIN/EN 853 2SN

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Dos trenzas de acero de alta tenacidad.

COVER
Cubierta de caucho sintético con aprobación MSHA de resistencia a la llama.

MAXIMUM TEMPERATURE
135 / 150

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT290604	4	6	1/4	15	400	1600	100	0,33
RT291006	6	10	3/8	18,80	330	1320	125	0,50
RT291208	8	12	1/2	22,20	275	1100	180	0,59
RT291610	10	16	5/8	25,20	250	1000	200	0,71
RT292012	12	20	3/4	29,30	215	860	240	0,86
RT292516	16	25	1"	37,20	165	660	300	1,28
RT293220	20	32	1"1/4	47,30	125	500	420	2,02
RT294024	24	40	1"1/2	53,70	90	360	500	2,23
RT295032	32	50	2"	66,70	80	320	630	2,85

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:19:14)

T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados