

FLEXIT HT2



APPLICATIONS

Tubería de alta temperatura, Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Poliglycol, emulsiones de agua-aceites y agua.

INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

COVER

Cubierta de caucho con retardante de llama.

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

SAE 100 R2AT - DIN/EN 853 2SN

REINFORCEMENT

Dos trenzas de acero de alta tenacidad

MAXIMUM TEMPERATURE

135 / 150

| Code | Galga | DN | Ø int pulg | Ø ext mm | P.trabajo bar | Protura bar | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|----------|-------|----|---------------|-------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
| RT290604 | 4 | 6 | 1/4 | 15 | 400 | 1600 | 100 | 0,33 |
| RT291006 | 6 | 10 | 3/8 | 18,80 | 330 | 1320 | 125 | 0,50 |
| RT291208 | 8 | 12 | 1/2 | 22,20 | 275 | 1100 | 180 | 0,59 |
| RT291610 | 10 | 16 | 5/8 | 25,20 | 250 | 1000 | 200 | 0,71 |
| RT292012 | 12 | 20 | 3/4 | 29,30 | 215 | 860 | 240 | 0,86 |
| RT292516 | 16 | 25 | 1" | 37,20 | 165 | 660 | 300 | 1,28 |
| RT293220 | 20 | 32 | 1"1/4 | 47,30 | 125 | 500 | 420 | 2,02 |
| RT294024 | 24 | 40 | 1"1/2 | 53,70 | 90 | 360 | 500 | 2,23 |
| RT295032 | 32 | 50 | 2" | 66,70 | 80 | 320 | 630 | 2,85 |

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/06/2026 a las 08:36:28)

