

FLEXIT HT2



APPLICATIONS

Tubería de alta temperatura, Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Poliglycol, emulsiones de agua-aceites y agua.

INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

COVER

Cubierta de caucho con retardante de llama.

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

SAE 100 R2AT - DIN/EN 853 2SN

REINFORCEMENT

Dos trenzas de acero de alta tenacidad

MAXIMUM TEMPERATURE

135 / 150

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT290604	4	6	1/4	15	400	1600	100	0,33
RT291006	6	10	3/8	18,80	330	1320	125	0,50
RT291208	8	12	1/2	22,20	275	1100	180	0,59
RT291610	10	16	5/8	25,20	250	1000	200	0,71
RT292012	12	20	3/4	29,30	215	860	240	0,86
RT292516	16	25	1"	37,20	165	660	300	1,28
RT293220	20	32	1"1/4	47,30	125	500	420	2,02
RT294024	24	40	1"1/2	53,70	90	360	500	2,23
RT295032	32	50	2"	66,70	80	320	630	2,85

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 11:45:31)

