

# FLEXIT SK117 (R17/1SC)



## APPLICATIONS

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícolos, emisiones de agua-aceites y agua.

## INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

## COVER

Cubierta de caucho con retardante de llama

## MINIMUM TEMPERATURE

-40

## STANDARD

Cumple o supera EN 857 1 SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (galgas 4 a 8)

## REINFORCEMENT

Una trenza de acero de alta tenacidad

## MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT130604	4	6	1/4	12,70	290	1160	40	0,18
RT130805	5	8	5/16	14,20	250	1000	55	0,21
RT131006	6	10	3/8	16,60	230	920	65	0,28
RT131208	8	12	1/2	20,00	210	840	70	0,36
RT131610	10	16	5/8	23,00	130	520	150	0,41
RT132012	12	20	3/4	26,70	105	420	180	0,52
RT132516	16	25	1"	34,00	88	350	230	0,78

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 04/04/2026 a las 10:15:42)