FLEXIT SK117 (R17/1SC)



APPLICATIONS
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base poliglicol, emulsiones aceite-agua y agua.

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

COVER
Cubierta de caucho sintético con aprobación MSHA de resistencia a la llama.

MINIMUM TEMPERATURE
-40

STANDARD
Cumple o supera EN 857 1 SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (galgas 4 a 8)

REINFORCEMENT
Una trenza de acero de alta tenacidad

MAXIMUM TEMPERATURE
100

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT130604	4	6	1/4	12,70	290	1160	40	0,18
RT130805	5	8	5/16	14,20	250	1000	55	0,21
RT131006	6	10	3/8	16,60	230	920	65	0,28
RT131208	8	12	1/2	20,00	210	840	70	0,36
RT131610	10	16	5/8	23,00	130	520	150	0,41
RT132012	12	20	3/4	26,70	105	420	180	0,52
RT132516	16	25	1"	34,00	88	350	230	0,78

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 05:08:03)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados