

FLEXIT SK216 (EXC. R17/2SC)



APPLICATIONS

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícos, emulsiones de agua-aceites y agua.

INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

COVER

Cubierta de caucho con retardante de llama

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

Excede EN857 2SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (Galgas 10 a 16)

REINFORCEMENT

Dos trenzas de acero de alta tenacidad

MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT250604	4	6	1/4	13,80	450	1800	45	0,29
RT250805	5	8	5/16	15,60	420	1680	60	0,34
RT251006	6	10	3/8	17,80	385	1540	70	0,44
RT251208	8	12	1/2	21,40	345	1380	90	0,54
RT251610	10	16	5/8	24,40	290	1160	130	0,63
RT252012	12	20	3/4	28,50	280	1120	160	0,84
RT252516	16	25	1"	36,60	230	920	240	1,35

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 16:00:25)