FLEXIT SK216 (EXC. R17/2SC)



APPLICATIONS
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base poliglicol, emulsiones aceite-agua y agua.

STANDARD
Excede EN857 2SC (todas las galgas) y SAE100 R17 (Galgas 10 a 16)

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Dos trenzas de acero de alta tenacidad.

COVER
Cubierta de caucho sintético con aprobación MSHA de resistencia a la llama.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT250604	4	6	1/4	13,80	450	1800	45	0,29
RT250805	5	8	5/16	15,60	420	1680	60	0,34
RT251006	6	10	3/8	17,80	385	1540	70	0,44
RT251208	8	12	1/2	21,40	350	1400	90	0,54
RT251610	10	16	5/8	24,40	290	1160	100	0,63
RT252012	12	20	3/4	28,50	280	1120	120	0,84
RT252516	16	25	1"	36,60	230	920	150	1,35

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:37:04)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados