FLEXIT WB





APPLICATIONS
Limpieza con agua a altísima presión

INTERNAL CORE
Tubo de caucho sintético.

REINFORCEMENT
Cuatro espirales de acero de alta tenacidad

COVER
Cubierta de caucho sintético

MAXIMUM TEMPERATURE
80

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT161208	8	12	1/2	24,40	800	2000	200	0,91
RT171006	6	10	3/8	20,80	1250	3125	230	0,90
RT171208	8	12	1/2	24,60	1100	2750	230	1,24
RT172012	12	20	3/4	32,00	1000	2500	250	1,87

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:27:43)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados