

2TE HOSE



APPLICATIONS

Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, emulsiones de agua-aceite.

INTERNAL CORE

Caucho sintético.

COVER

Caucho sintético resistente a la abrasión, ozono e hidrocarburos.

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

EN 854 2TE

REINFORCEMENT

Una trenza textil de alta tenacidad.

MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT270604	4	6	1/4	13,10	75	300	40	0,12
RT270805	5	8	5/16	14,90	68	270	50	0,15
RT271006	6	10	3/8	16,50	63	250	60	0,16
RT271208	8	12	1/2	19,70	58	230	70	0,21
RT271610	10	16	5/8	23,90	50	200	90	0,28
RT272012	12	20	3/4	27,00	45	180	110	0,35
RT272516	16	25	1"	34,40	40	160	150	0,50

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/06/2026 a las 09:10:06)