2TE HOSE



APPLICATIONS
Aceites hidraúlicos, minerales y biológicos, emulsiones de agua-aceite.

STANDARD
EN 854 2TE

INTERNAL CORE
Caucho sintético.

REINFORCEMENT
Una trenza textil de alta tenacidad.

COVER
Caucho sintético resistente a la abrasión, ozono e hidrocarburos.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT270604	4	6	1/4	13,10	75	300	40	0,12
RT270805	5	8	5/16	14,90	68	270	50	0,15
RT271006	6	10	3/8	16,50	63	250	60	0,16
RT271208	8	12	1/2	19,70	58	230	70	0,21
RT271610	10	16	5/8	23,90	50	200	90	0,28
RT272012	12	20	3/4	27,00	45	180	110	0,35
RT272516	16	25	1"	34,40	40	160	150	0,50

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:27:17)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados