GAD HOSE



APPLICATIONS
Aceites, carburantes, gasoil, refrigerantes.

STANDARD
DIN 73379

INTERNAL CORE
Caucho NBR sintético

COVER
Trenza téxtil

MAXIMUM TEMPERATURE
90

MINIMUM TEMPERATURE
-20

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT470307	2	1/8	3	7	20	80	15	0,04
RT470408		5/32	4	8	20	80	20	0,05
RT470511	3	3/16	5	11	20	80	25	0,08
RT470612	4	1/4	6	12	20	80	30	0,10
RT470713		5/16	7	13	15	60	35	0,13
RT470813	5	5/16	8	13	15	60	40	0,11
RT470916	6	3/8	9	16	15	60	45	0,14
RT471220	8	1/2	12	20	10	40	50	0,24
RT471623	10	5/8	16	23	10	30	160	0,28
RT471927	12	3/4	19	27	10	30	190	0,38
RT472533	16	1"	25	33	10	30	250	0,50

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:17:44)

T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados