CORRUGATED PTFE HOSE



APPLICATIONS
Extremadamente resistente a temperaturas extremas y a la corrosión. Inerte, insoluble e inflamable. Flexibilidad superior al teflón liso.

STANDARD
FDA

INTERNAL CORE
Tubo teflón corrugado

COVER
Trenza de acero inoxidable AISI 304

MAXIMUM TEMPERATURE
260

MINIMUM TEMPERATURE
-70

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm
RT360604	4	6,4	1/4	11,5	150	600	18
RT361006	6	9,85	3/8	14,2	138	414	20
RT361208	8	12,76	1/2	19	125	500	40
RT361610	10	16,04	5/8	23	83	248	50
RT362012	12	19,32	3/4	26,4	69	207	80
RT362516	16	25,83	1"	35,4	46	138	89
RT363220	20	32,2	1"1/4	41,1	34	103	125
RT364024	24	38,45	1"1/2	48,5	30	90	152
RT365032	32	51,4	2"	62,6	23	69	200

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:24:24)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados