DOUBLE BRAIDED PTFE HOSE



APPLICATIONS
Agua, aceite, combustible y vapor a alta temperatura. Extremadamente resistente a la temperatura y corrosión. Inerte, insoluble e ininflamable.

STANDARD
FDA

INTERNAL CORE
Teflón liso

COVER
Dos trenzas de acero AISI 304

MAXIMUM TEMPERATURE
260

MINIMUM TEMPERATURE
-70

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT340604	4	6	1/4	10,9	195	779	85	0,17
RT341006	6	10	3/8	14,6	190	759	135	0,23
RT341208	8	13	1/2	18,5	171	682	165	0,37
RT342012	12	20	3/4	25,2	133	533	225	0,61
RT342516	16	25	1"	31,7	105	421	305	0,77

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:24:33)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados