

SMOOTH PTFE HOSE



APPLICATIONS

Agua, aceite, combustible y vapor a alta temperatura. Extremadamente resistente a la temperatura y corrosión. Inerte, insoluble e ininflamable. Apto para uso alimentario según norma FDA.

COVER

Trenzado de acero AISI 304

MINIMUM TEMPERATURE

-70

INTERNAL CORE

Teflón liso

MAXIMUM TEMPERATURE

260

NOTES

Los valores incluidos en el apartado Ø ext. han sido obetenidos de una media.

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT320302	2	3	1/8	5,9	275	1100	25	0,06
RT320503	3	5	3/16	7,4	200	750	35	0,07
RT320604	4	6	1/4	9	188	680	45	0,09
RT320805	5	8	5/16	10,8	170	600	50	0,13
RT321006	6	10	3/8	12,4	162	650	55	0,15
RT321208	8	13	1/2	15,7	120	480	70	0,21
RT321610	10	16	5/8	19,1	100	400	130	0,26
RT322012	12	20	3/4	22,2	90	360	190	0,32
RT322516	16	25	1"	29,3	65	260	270	0,45

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 08:10:11)

