SMOOTH PTFE HOSE



APPLICATIONS
Agua, aceite, combustible y vapor a alta temperatura. Extremadamente resistente a la temperatura y corrosión. Inerte, insoluble e ininflamable. Apto para uso alimentario según norma FDA.

INTERNAL CORE
Teflón liso

COVER
Trenza de acero AISI 304

MAXIMUM TEMPERATURE
260

MINIMUM TEMPERATURE
-70

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT320302	2	3	1/8	5,9	275	1100	25	0,06
RT320503	3	5	3/16	8,6	200	750	35	0,07
RT320604	4	6	1/4	9,6	188	680	45	0,09
RT320805	5	8	5/16	11,6	170	600	50	0,13
RT321006	6	10	3/8	13,3	162	650	55	0,15
RT321208	8	13	1/2	17,1	120	480	70	0,21
RT321610	10	16	5/8	20,4	100	400	130	0,26
RT322012	12	20	3/4	23,8	90	360	190	0,32
RT322516	16	25	1"	30,1	65	260	270	0,45

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:17:40)

© Rayflex Todos los derechos reservados