

JCL CLEANING 345 BAR



APPLICATIONS

Para aplicaciones de chorro de agua a alta presión para la limpieza y purga de tuberías de aguas residuales laterales industriales y domésticas.

INTERNAL CORE

Núcleo interno en polímero termoplástico.

COVER

Poliuretano antiabrasión, estabilizado a los rayos UV y resistente a la hidrólisis para aplicaciones en exteriores, en ambientes con altos niveles de humedad.

BURST PRESSURE

862

COLOR

JCL: AZUL - JC8: VERDE

REINFORCEMENT

Refuerzo en trenzas de fibra de alta resistencia a la tracción.

WORKING PRESSURE

345

Code	Color	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Temp. °C	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT700604	AZUL	4	1/4	6,4	12,2	-40°C a +70°C	50	0,09
RT701006	AZUL	6	3/8	9,7	16,8	-40°C a +70°C	75	0,16
RT701208	VERDE	8	1/2	13	22,4	-40°C a +55°C	75	0,29

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 18/06/2026 a las 03:06:20)