MT1 (1 BRAID) TUBE SINGLE



APPLICATIONS
Oleodinámica de alta presión. Polioles, disolventes y barnices.

STANDARD
SAE 100R1; EN 853 1st; 1SN - EN 857 1SC STANDARDS

INTERNAL CORE
Poliamida.

REINFORCEMENT
Una trenza de acero.

COVER
Poliuretano.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT610302	2	1/8	3,5	7,5	375	1500	30	0,05
RT610403	3	3/16	4,8	10,0	350	1400	30	0,09
RT610604	4	1/4	6,4	11,9	300	1200	40	0,11
RT610805	5	5/16	8,0	14,0	240	960	50	0,14
RT611006	6	3/8	9,7	16,0	225	900	60	0,17
RT611208	8	1/2	13,0	19,2	190	760	75	0,21
RT611610	10	5/8	16,3	23,3	150	600	110	0,27
RT612012	12	3/4	19,2	26,5	130	520	150	0,30
RT612516	16	1"	25,6	32,5	105	420	185	0,40
RT613220	20	1"1/4	32,0	40,0	70	280	290	0,57

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:26:32)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados