

MT2 (2 BRAIDS) TUBE SINGLE



APPLICATIONS

Oleodinámica de alta presión. Poliolses, disolventes y barnices.

INTERNAL CORE

Poliamida.

COVER

Poliuretano.

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

SAE 100R2 STANDARDS

REINFORCEMENT

Dos trenzas de acero.

MAXIMUM TEMPERATURE

100

NOTES

Bajo pedido, microperforado para el paso de aire y gases compatibles.

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT710604	4	1/4	6,4	13,50	400	1600	40	0,29
RT710805	5	5/16	8,0	15,10	350	1400	50	0,35
RT711006	6	3/8	9,7	17,0	330	1320	60	0,42
RT711208	8	1/2	13,0	21,5	275	1100	75	0,60
RT711610	10	5/8	16,3	24,50	250	1000	110	0,66
RT712012	12	3/4	19,2	27,50	215	860	150	0,79
RT712516	16	1"	25,6	35,00	165	660	185	1,05

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/06/2026 a las 08:42:30)