
MT2 (2 BRAIDS) TUBE TWIN



APPLICATIONS
Oleodinámica de alta presión.

INTERNAL CORE
Poliéster termoplástico.

REINFORCEMENT
Dos trenzas de acero.

COVER
Poliuretano.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT720604	4	1/4	6,4	13,50	400	1600	40	0,59
RT720805	5	5/16	8,0	15,10	350	1400	50	0,69
RT721006	6	3/8	9,7	17,00	330	1320	60	0,84
RT721208	8	1/2	13,0	22,00	275	1100	75	1,20

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:38:08)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados