

MTKM MARINE PA HOSE



APPLICATIONS

Mangueras creadas para la conducción a altísima presión de polioles, solventes y pinturas, donde se requiere una buena flexibilidad de la manguera para aplicaciones al aire libre, en ambientes MARINOS

INTERNAL CORE

Poliamida

COVER

Poliuretano resistente a la abrasión y a la hidrólisis, estabilizado para aplicaciones al aire libre, en ambientes húmedos y salinos.

MINIMUM TEMPERATURE

-40

NOTES

Valor máximo de vacío: 0.93 bar. 700 mm Hg

STANDARD

Reglamento MSHA

REINFORCEMENT

Una malla de acero de alta resistencia

MAXIMUM TEMPERATURE

100

CONDUCTIVITY

Manguera conductiva

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT7901208	1/2	13	25,2	700	2394	140	0,588
RT7902012	3/4	19,2	30,2	325	1300	230	0,695
RT7902516	1"	25,8	38	325	1300	250	0,972

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 18/06/2026 a las 02:50:19)