MTKM MARINE PA HOSE



APPLICATIONS
Mangueras creadas para la conducción a altísima presión de polioles, solventes y pinturas, donde se requiere una buena flexibilidad de la manguera para aplicaciones al aire libre, en ambientes MARINOS

STANDARD
Reglamento MSHA

INTERNAL CORE
Poliamida.

REINFORCEMENT
Una malla de acero de alta resistencia

COVER
Poliuretano resistente a la abrasión y a la hidrólisis, estabilizado para aplicaciones al aire libre, en ambientes húmedos y salinos.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

CONDUCTIVITY
Manguera conductiva

NOTES
Valor máximo de vacío: 0.93 bar. 700 mm Hg

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT7901208	1/2	13	25,2	700	2394	140	0,588
RT7902012	3/4	19,2	30,2	325	1300	230	0,695
RT7902516	1"	25,8	38	325	1300	250	0,972

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:48:36)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados