R7 NON-CONDUCTIVE TUBE



APPLICATIONS
Hidráulicas de media presión y que requieran aislamiento eléctrico.

STANDARD
SAE 100R7; ISO3949; ANSI A92.2 STANDARDS

INTERNAL CORE
Termoplástica.

REINFORCEMENT
Téxtil Poliéster.

COVER
Antiabrasivo y resistente a UV.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-54

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT570403	3	3/16	4,8	10,0	210	840	30	0,07
RT570604	4	1/4	6,4	11,8	200	800	35	0,09
RT570805	5	5/16	8,0	14,3	190	760	45	0,13
RT571006	6	3/8	9,7	16,0	175	700	55	0,16
RT571208	8	1/2	13,0	20,3	140	560	75	0,22
RT572012	12	3/4	19,2	26,5	90	360	145	0,33
RT572516	16	1"	25,6	33,6	70	280	200	0,40

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:36:39)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados