R7 TUBE TWIN



APPLICATIONS
Oleodinámica de media presión.

INTERNAL CORE
Poliéster termoplástico.

REINFORCEMENT
Una trenza de fibra de poliéster.

COVER
Cubierta de poliuretano.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT520403	3	3/16	4,8	10,0	210	840	30	0,15
RT520604	4	1/4	6,4	11,8	200	800	35	0,17
RT520805	5	5/16	8,0	14,3	190	760	45	0,26
RT521006	6	3/8	9,7	16,0	175	700	55	0,31
RT521208	8	1/2	13,0	20,3	140	560	75	0,45

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:49:47)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados