
FH SERIES FLAT-FACES FEMALE QUICK COUPLING





STANDARD
ISO 16028

MAXIMUM TEMPERATURE
110

MINIMUM TEMPERATURE
-20

Code	Referencia	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	P.trab.máx bar
RE25040201	FHF03B02	3	1/8 BSPP	40	20	19	420
RE25070401	FHF06B04	6,3	1/4 BSPP	55,7	28	27	420
RE25090601	FHF10B06	10	3/8 BSPP	69	32	30	375
RE25090801	FHF10B08	10	1/2 BSPP	69	32	30	375
RE25130801	FHF13B08	12,5	1/2 BSPP	84	38	36	350
RE25131201	FHF13B12	12,5	3/4 BSPP	83,7	38	36	350
RE25151201	FHF16B12	16	3/4 BSPP	84	42	41	350
RE25171601	FHF19B16	19	1" BSPP	99	48	46	350
RE25212001	FHF25B20	25	1"1/4 BSPP	111,5	55	55	350
RE26090801	FHF10E08	10	3/4-16 UNF	69	32	30	375
RE26130801	FHF13E08	12,5	3/4-16 UNF	84	38	36	350
RE26131001	FHF13E10	12.5	7/8-14 UNF	84	38	36	350
RE26131201	FHF13E12	12,5	1"1/16-12 UNF	83,7	38	36	350
RE26151201	FHF16E12	16	1"1/16-12 UNF	84	42	41	350
RE26171601	FHF16E16	19	1"5/16-12 UNF	99	48	46	350

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:43:53)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados