METAL-RUBBER SEAL METRIC



APPLICATIONS
Agua, gas, aceites minerales.

MAXIMUM PRESSURE
700

NOTES
Ø interior - Tolerancia de +/- 0,13 en interior goma.

MATERIAL
Arandela de acero zincado en la cual tiene adherida, por su parte interior, una junta de sección trapezoidal de caucho sintético, habitualmente NBR.

TEMPERATURE
De - 30 °C hasta 110 °C.

Code	Ø int mm	Ø ext mm
RJ60490005	5,70	9
RJ60490006	6,70	11
RJ60490008	8,70	13
RJ60490010	10,70	16
RJ60490012	12,70	18
RJ60490014	14,70	22
RJ60490016	16,70	24
RJ60490018	18,70	26
RJ60490020	20,70	28
RJ60490022	22,70	30
RJ60490024	24,70	32
RJ60490026	26,70	35
RJ60490030	31	39

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:52)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados