ADBLUE HOSE - 20 BAR



APPLICATIONS
Descarga y transferencia de fluido de escape diesel/urea.

STANDARD
ISO 22241-2

INTERNAL CORE
Caucho libre de EPDM

REINFORCEMENT
Doble malla textil de alta resistencia

COVER
EPDM negro resistente al ozono y la abrasión.

WORKING PRESSURE
20

BURST PRESSURE
60

MAXIMUM TEMPERATURE
100

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA955AA013	1/2	13	23	91	0,290
TA955AA016	5/8	16	26	112	0,340
TA955AA019	3/4	19	29	133	0,390
TA955AA025	1"	25	35	175	0,490

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:26)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados