CHEM 700 HD



APPLICATIONS
Aspiración e impulsión de amplia variedad de productos químicos. Carga/Descarga/Trasvase de barcos, aplicaciones industriales y marinas severas y peligrosas.

COLOR
VERDE

REINFORCEMENT
Espiral interior polipropileno y exterior de ac.galvanizado.

WORKING PRESSURE
16

MINIMUM TEMPERATURE
-40

STANDARD
EN 13765:2010 TYPE 3

INTERNAL CORE
Capa interior de polipropileno con capas intermedias de polietileno, poliéster y UHMW PLT de alta densidad.

COVER
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

Code	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0501PZ025	25	1"	100	0,77

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:04:34)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados