CHEM SD



APPLICATIONS
Aspiración e impulsión de amplia variedad de productos químicos. Carga y descarga de camiones, equipos ferroviarios, tanques de almacenamiento y aplicaciones en planta.

STANDARD
EN 13765:2010 TYPE 2

INTERNAL CORE
Capa interior de polipropileno con capas intermedias de polietileno y poliéster.

REINFORCEMENT
Espiral interior polipropileno (P) o ac. inoxidable (X) y espiral exterior poliproplieno (P), ac.inoxidable (X) o ac.galvanizado(Z)

COVER
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

WORKING PRESSURE
10

MAXIMUM TEMPERATURE
80

MINIMUM TEMPERATURE
-30

Code	Color	Capa ref.	DN	Ø int pulg
TA0503XX025	GRIS	X - X	25	1"
TA0502PZ040	VERDE	P - Z	40	1"1/2
TA0502PZ050	VERDE	P - Z	50	2"
TA0503XX050	GRIS	X - X	50	2"
TA0502PZ065	VERDE	P - Z	65	2"1/2
TA0502PZ080	VERDE	P - Z	80	3"
TA0511PX080	VERDE	P - X	80	3"
TA0503XX081	GRIS	X - X	80	3"
TA0502PZ100	VERDE	P - Z	100	4"

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:00:33)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados