# OIL SD







## APPLICATIONS
Aspiración e impulsión de amplia gama de hidrocarburos, aceites, parafinas y producto aromático. Carga y descarga de camiones, equipos ferroviarios, tanques de almacenamiento y aplicaciones en planta.

## STANDARD
EN 13765:2010 TYPE 2

## INTERNAL CORE
Capa interior de Polipropileno con Capas intermedias de Polietileno y Poliéster.

## REINFORCEMENT
Espiral interior y exterior de ac. galvanizado (Z) o aluminio (A).

## COVER
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono (posibilidad de poliuretano bajo demanda).

## WORKING PRESSURE
10

## MAXIMUM TEMPERATURE
80

## MINIMUM TEMPERATURE
-30

| Code | Color | Capa ref. | DN | Ø int pulg | Rad. curv. mm | Peso kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TA0504ZZ080 | AZUL | Z - Z | 80 | 3" | 250 | 2,53 |
| TA0504AA082 | NARANJA | A - A | 80 | 3" | 250 | 1,53 |

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:00:45)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados