PTFE 300 HD



APPLICATIONS
Aspiración e Impulsión de amplia variedad de productos químicos, especialmente para los que el polipropileno resulta inadecuado. Carga/descarga de camiones cisterna, equipos ferroviarios y ap. varias.

COLOR
ROJO

REINFORCEMENT
Espiral interior y exterior de acero inoxidable (XX)

WORKING PRESSURE
10

MINIMUM TEMPERATURE
-40

STANDARD
EN 13765:2010 TYPE 3

INTERNAL CORE
Tubo FEP extrusionado y capas intermedias de polietileno y polipropileno.

COVER
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

MAXIMUM TEMPERATURE
100

Code	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0505XX025	25	1"	100	0,77

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:03:50)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados