PTFE SD



APPLICATIONS
Aspiración e Impulsión de amplia variedad de productos químicos, especialmente para los que el polipropileno resulta inadecuado. Carga/descarga de camiones cisterna, equipos ferroviarios y ap. varias.

COLOR
ROJO

REINFORCEMENT
Espiral interior y exterior de acero inoxidable (XX)

WORKING PRESSURE
10

MINIMUM TEMPERATURE
-30

STANDARD
EN 13765:2010 TYPE 2

INTERNAL CORE
Capa interior ECTFE y capas intermedias de polietileno y polipropileno.

COVER
Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono (posibilidad de poliuretano bajo demanda).

MAXIMUM TEMPERATURE
80

Code	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0506XX040	40	1"1/2	100	1,04
TA0506XX050	50	2"	150	1,56
TA0506XX080	80	3"	250	2,23

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:59:50)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados