COMPRESSED AIR - 20 BAR



APPLICATIONS
Aire comprido en aplicaciones generales.

INTERNAL CORE
Elastómero sintético negro.

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad.

COVER
Elastómero sintético negro con rallado amarillo.

WORKING PRESSURE
20

MAXIMUM TEMPERATURE
60

MINIMUM TEMPERATURE
-10

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA185AA006	1/4	6	12	48	0,120
TA185AA008	5/16	8	14	64	0,140
TA185AA010	3/8	10	17	80	0,205
TA185AA013	1/2	13	21	104	0,280
TA185AA016	5/8	16	24	128	0,355
TA185AA019	3/4	19	28	152	0,460
TA185AA025	1"	25	35	200	0,640

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:13)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados