COMPRESSED AIR FOR SEVERE APPLICATIONS - 20 BAR



APPLICATIONS
Aire comprimido en aplicaciones severas.

INTERNAL CORE
SBR/NBR negro

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad.

COVER
SBR negro.

WORKING PRESSURE
20

MAXIMUM TEMPERATURE
80

MINIMUM TEMPERATURE
-30

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Peso kg/m
TA155AA019	3/4	19	29	0,550
TA155AA025	1"	25	35	0,690
TA155AA032	1"1/4	32	44	0,880
TA155AA038	1"1/2	38	50	1,020
TA155AA040	1"9/16	40	52	1,070
TA155AA045	1"3/4	45	57	1,190
TA155AA051	2"	51	65	1,650
TA155AA060	2"3/8	60	76	2,180
TA155AA063	2"1/2	63	79	2,280
TA155AA076	3"	76	92	2,780
TA155AA102	4"	102	118	3,630

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:49:31)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados