CORRUGATED HYDROCARBON SUCTION/DELIVERY HOSE - 10 BAR



APPLICATIONS
Aspiración e impulsión de aceites y hidrocarburos.

INTERNAL CORE
NBR negro.

REINFORCEMENT
Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

COVER
Caucho CR/NBR resistente a la abrasión y ozono.

WORKING PRESSURE
10

MAXIMUM TEMPERATURE
80

MINIMUM TEMPERATURE
-35

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA699AA019	25/32	20	30	60	0,610
TA699AA025	1"	25	35	75	0,690
TA699AA032	1"1/4	32	42	100	1,000
TA699AA038	1"1/2	38	48	115	1,200
TA699AA040	1"9/16	40	50	120	1,280
TA699AA051	2"	51	61	155	1,500
TA699AA076	3"	76	90	200	2,70

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:27)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados